



F4P

HP 40 / 75- KW 30 / 55

FRESATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO COMANDATO DAL TRATTORE CON CAMBIO A 4 VELOCITÀ

F4P

HP 40 / 75- KW 30 / 55



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Cambio a 4 velocità manuali
- Giri rotore 1° 236 g/m, 2° 264 g/m , 3° 329 g/m , 4° 368 g/m
- Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m

ALTERNATIVE

- Zappa a squadra 90°.
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

MODELLO	cm	cm	cm	HP	KW	cm	.N	.Kg
F4P-210	219	210	105_105 67_143	45 - 75	22	9	570	
F4P-185	194	185	92_93 55_130	45 - 75	22	8	514	
F4P-170	179	170	85_85 47_123	45 - 75	22	7	475	
F4P-160	169	160	80_80 42_118	40 - 75	22	7	462	
F4P-150	159	150	76_75 35_115	35 - 70	22	6	445	
F4P-145	154	145	73_72 31_114	40 - 75	22	6	420	
F4P-135	144	135	70_65 27_108	40 - 75	22	6	415	