






F3

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

FRESATRICE CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI SENZA CAMBIO DI VELOCITÀ

F3

HP 35 / 70 - KW 26 / 52



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m
- Giri rotore 225 g/m

ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia rompitraccia
- Dischi alimentatori
- Bracci 2 punti
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni o a gabbia
- Versione "alta" per terreni umidi

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
F3-210	226	210	105 — 105	45 - 70	20	9	480
F3-185	201	185	92 — 93	45 - 70	20	8	422
F3-170	186	170	85 — 85	40 - 70	20	7	405
F3-160	172	160	80 — 80	35 - 70	20	7	391
F3-150	162	150	75 — 75	35 - 70	20	6	383
F3-145	157	145	73 — 73	35 - 70	20	6	379
F3-135	147	135	67 — 68	35 - 55	20	6	360