



**T8S**

HP 35 - 70 / KW 26 - 52

TRINCIASARMENTI / ERBA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

# T8S

HP 35 - 70 / KW 26 - 52



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Giunto cardanico
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Contro lamiera interna antiusura
- Rotore e martelli lisci serie X (1,5 Kg) con perni da 20
- Rullo posteriore regolabile con pulisci rullo
- Presa di forza 540 g/m
- Spostamento idraulico su asse cromato ø60
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
- Piedino di appoggio
- Regolazione cinghie esterne
- Attacco 1° categoria
- 3° punto spostamento parallelo

## RICHIESTE - OPTIONAL

- Spuntoni raccolta legna
- Coppia di slitte
- Ruote sterzanti in gomma

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP	 .N	 .N	 .Kg
T8S-200	212	200	80_80	40 - 55	20	40	553
T8S-180	192	180	80_80	40 - 55	18	36	520
T8S-160	172	160	80_80	40 - 55	17	34	473
T8S-150	162	150	80_80	40 - 55	16	32	432
T8S-140	152	140	70_70	40 - 55	16	32	401
T8S-130	142	130	65_65	30 - 55	14	28	376