



F3E

HP 35 / 80 - KW 26 / 60

**FRESATRICE CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI MONOVELOCITÀ
CON SPOSTAMENTO IDRAULICO COMANDATO DAL TRATTORE**

F3E

HP 35 / 80 - KW 26 / 60



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD









- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m
- Giri rotore 225 g/m
- Spostamento idraulico comandato dal trattore

ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP	 cm	 cm	 .N	 .Kg
F3E-210	226	210	105 _ 105	50 - 80	80	20	9	490
F3E-185	201	185	92 _ 93	50 - 80	75	20	8	460
F3E-160	172	160	80 _ 80	35 - 80	63	20	7	430
F3E-145	157	145	73 _ 73	35 - 80	55	20	6	400
F3E-135	147	135	67 _ 68	35 - 80	50	20	6	360