






F44
HP 50 / 105 - KW 37 / 78

FRESATRICE CON TRASMISSIONE LATERALE AD INGRANAGGI E CAMBIO
A 4 VELOCITÀ

F44

HP 50 / 105 - KW 37 / 78



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco 3 punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto con frizione a 4 dischi profilo Cuna / millerighe
- Presa di forza 540 g/m
- Cambio a 4 velocità manuali (Giri rotore: 1°-136g/m, 2°-157g/m, 3°-192g/m, 4°-222 g/m)
- Trasmissione laterale ad ingranaggi

RICHIESTE – OPTIONAL

- Coppia molle premi porta
- Rotore 6 zappe per disco
- Coppia rompitraccia
- Coppia di dischi alimentatori
- Ruote anteriori in ferro
- Controflange
- Bracci 2 punti
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni, gabbia o paker
- Scatola cambio Monovelocità

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP kW	cm N	Kg	
F44-230	247	230	115_115	70 - 105	20	9	660
F44-210	227	210	105_105	60 - 105	20	8	582
F44-185	201	185	92_93	50 - 105	20	7	565
F44-160	177	160	80_80	50 - 105	20	6	548
F44-145	157	145	72_73	50 - 105	20	6	493
F44-135	147	135	67_66	50 - 105	20	5	475

ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°