

T49
NEL SOLCO DI UNA STORIA

1949
70°
2019
ANNIVERSARIO



V25
HP 30 / 75 - KW 22 / 56

VANGATRICE PESANTE CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

V25

HP 30 / 75 - KW 22 / 56



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rastrello
- Slitte regolatrici di profondità interna o esterna
- Cambio a leva a 3 velocità
- Giunto con frizione
- Presa di forza 540 g/m
- Appoggi esterni telaio

RICHIESTE – OPTIONAL

- Porta livellatrice
- Ruote regolatrici di profondità per i modelli da 175 a 200
- Supporti con boccole
- Spostamento idraulico 20 cm sinistra e 20 cm destra
- Spostamento idraulico 40 cm solo a destra
- Supporto con doppio cuscinetto
- Attacco a 2 punti

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N	.Kg
V25-200	209	200	100 __ 100	50 - 75	30	8	891
V25-190	195	190	95 __ 95	50 - 75	30	8	830
V25-175	180	175	87 __ 88	35 - 75	30	8	769
V25-165	173	165	82 __ 83	35 - 70	30	6	641
V25-155	162	155	77 __ 78	35 - 70	30	6	630
V25-145	152	145	72 __ 73	35 - 70	30	6	612
V25-135	144	137	68 __ 69	35 - 70	30	6	592
V25-120	129	120	60 __ 60	35 - 70	30	6	580
V25-100	109	100	50 __ 50	35 - 70	30	4	495