










V43
HP 90 / 195 - KW 66 / 143

VANGATRICE DA PROFONDITÀ CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

V43

HP 90 / 195 - KW 66 / 143

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
V43-400	430	400	200 _ 200	135 - 195	38	14	2650
V43-350	373	350	175 _ 175	130 - 195	38	12	2387
V43-300	316	300	150 _ 150	100 - 180	38	10	2107
V43-250	259	250	125 _ 125	90 - 180	38	8	1750
V43-185	190	185	92 _ 93	90 - 110	38	6	1447

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica a norme CE
- Attacco a tre punti
- Rastrello livellatore con regolazione a vite
- Cambio a leva a 3 velocità
- Paratie laterali
- Giunto con frizione per i modelli da 185 a 300
- Giunto con limitatore a nottolini solo per i modelli 350 e 400
- Presa di forza 1000 g/m
- Ruote regolatrici di profondità
- Presa di forza posteriore per i modelli da 250 a 400
- Appoggi esterno telaio
- Kit scambiatore di calore per i solo modelli 350 e 400
- Viti di regolazione ruote di lavoro

RICHIESTE - OPTIONAL

- Presa di forza posteriore per il modello 185
- Attacco a tre punti posteriore idraulico
- Kit scambiatore di calore necessario su potenze superiori a 160 HP
- Cardano con limitatore a nottolini necessario su potenze superiori a 160HP
- Martinetti idraulici per regolazione rastrello
- Kit carrello trasporto
- Rotoslitte in sostituzione delle ruote di lavoro
- Martinetti idraulici regolazione ruote di profondità
- Kit prolunghe attacco a 3 punti

ALTERNATIVO

- Presa di forza 540 g/m (solo sul modello 185)