

**VT49**  
NEL SOLCO DI UNA STORIA

1949  
**70°**  
2019  
ANNIVERSARIO





**F2**

HP 25 / 50 - KW 18 / 37

FRESATRICE CON TRASMISSIONE A CATENA

# F2

HP 25 / 50 - KW 18 / 37



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto con limitatore a bulloni
- Presa di forza 540 g/m
- Velocità rotore 208 g/m

## ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

## RICHIESTE - OPTIONAL

- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni o a gabbia

| MODELLO |     |     |         |         |    |    |     |
|---------|-----|-----|---------|---------|----|----|-----|
|         | cm  | cm  | cm      | HP KW   | cm | .N | .Kg |
| F2-180  | 192 | 180 | 90 — 90 | 35 - 50 | 17 | 9  | 320 |
| F2-170  | 182 | 170 | 85 — 85 | 35 - 50 | 17 | 9  | 315 |
| F2-165  | 177 | 165 | 85 — 85 | 35 - 50 | 17 | 9  | 310 |
| F2-160  | 172 | 160 | 80 — 80 | 35 - 50 | 17 | 8  | 305 |
| F2-150  | 162 | 150 | 75 — 75 | 35 - 50 | 17 | 8  | 294 |
| F2-145  | 157 | 145 | 75 — 75 | 35 - 50 | 17 | 7  | 290 |
| F2-140  | 152 | 140 | 70 — 70 | 35 - 50 | 17 | 7  | 287 |
| F2-130  | 142 | 130 | 65 — 65 | 25 - 40 | 17 | 7  | 279 |
| F2-120  | 132 | 120 | 60 — 60 | 25 - 40 | 17 | 6  | 254 |
| F2-100  | 112 | 100 | 50 — 50 | 25 - 40 | 17 | 5  | 230 |