



F3P HP 35 / 70 - KW 26 / 52 **F3P** HP 35 / 70 - KW 26 / 52



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- · Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m

ALTERNATIVE

- Zappa a squadra 90°
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- · Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

| MODELLO | ₽ cm | cm cm | Em Em | O O KW | | | |
|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|----|---|-----|
| F3P-210 | 219 | 210 | 105105 67143 | 45 - 70 | 20 | 9 | 535 |
| F3P-185 | 194 | 185 | 92 <u>9</u> 3 55 <u>1</u> 30 | 45 - 70 | 20 | 8 | 479 |
| F3P-170 | 179 | 170 | 8585 47123 | 35 - 70 | 20 | 7 | 437 |
| F3P-160 | 169 | 160 | 8080 42118 | 35 - 70 | 20 | 7 | 427 |
| F3P-150 | 159 | 150 | 7675 35115 | 35 - 70 | 20 | 6 | 410 |
| F3P-145 | 154 | 145 | 73 <u>72</u> 31 <u>11</u> 4 | 35 - 70 | 20 | 6 | 385 |
| F3P-135 | 144 | 135 | 70 <u>65</u> 27 <u>1</u> 08 | 35 - 70 | 20 | 6 | 380 |