

F44P

HP 50 / 105 - KW 37 / 78

FRESATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO CON CAMBIO DI VELOCITÀ

F44P

HP 50 / 105- KW 37 / 78

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Protezione antinfortunistica CE
- Cambio a 4 velocità manuali
- Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto con frizione a 4 dischi profilo Cuna / millerighe
- Presa di forza 540 g/m
- Piedino di appoggio

ALTERNATIVE

- Zappa a squadra 90°.
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

RICHIESTE – OPTIONAL

- Coppia ruote di lavoro in ferro
- Coppia di slitte laterali
- Rotore 6 zappe per disco
- Contro-flange

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
F44P-230	240	230	115_115 77_153	70 - 105	22	10	699
F44P-210	215	210	105_105 67_143	70 - 105	22	9	666
F44P-185	195	185	93_92 55_130	70 - 105	22	7	640
F44P-160	170	160	80_80 42_118	50 - 105	22	6	602
F44P-145	155	145	73_72 31_114	50 - 105	22	6	563
F44P-135	145	135	70_65 27_108	50 - 95	22	5	530