



PF5

HP 150 / 180

FRESATRICE PIEGHEVOLE

PF5

HP 150 / 180



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Scatola cambio mono velocità (giri rotore 338 g/m)
- Attacchi anteriori oscillanti 3a categoria
- Rotore 6 zappe per disco
- Sistema flottante di regolazione
- Giunto con limitatore a bullone
- Presa di forza 1000 g/m
- Martinetti idraulici per regolazione rulli posteriori

RICHIESTE – OPTIONAL

- Cardani laterali con frizione
- Cardani laterali a nottolini
- Contro-flange
- Rullo Packer posteriore da Ø 615 mm esterno , Ø 457 mm tubo
- Scatola cambio a 3 velocità con leva esterna (Giri rotore: 1°-201 g/m, 2°-266 g/m, 3°-316 g/m)

ALTERNATIVE

- Attacchi anteriori oscillanti universali 2a categoria

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KV	 cm	 .N	 .Kg	
PF5-505	534	506	253_253	160 - 280	22	120	3326	3493
PF5-465	492	466	232_232	160 - 280	22	108	3196	3364
PF5-425	454	426	213_213	160 - 280	22	96	3012	3177
PF5-380	400	376	188_188	150 - 280	22	84	2828	2990