

T49
NEL SOLCO DI UNA STORIA

1949
70°
2019
ANNIVERSARIO



T15

HP 60 / 250- KW 52 / 210

TRINCIAPAGLIA / STOCCHI

T15

HP 60 / 250- KW 52 / 210



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezioni antinfortunistiche CE
- Cardano
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Rotore maggiorato a Coltelli
- Porta posteriore apribile per la sola manutenzione
- Alette spargitrici paglia
- Presa di forza 540 g/m per i modelli da 180 a 300
- Presa di forza 1000 g/m per i modelli da 320 a 460
- Rullo posteriore livellatore o ruote sterzanti in gomma
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori

RICHIESTE – OPTIONAL

- Spostamento idraulico su asse cromato
- Coppia ruote sterzanti anche in retromarcia
- Contro-coltelli
- Coppia di slitte
- Coppia di slitte larghe
- Catene anteriori
- Scatola B&P 2071 per i modelli 180 e 200
- Trasmissione laterale con cardano
- Rotore a mazze lisce grandi
- Coppia ruote sterzanti anche in retromarcia

ALTERNATIVO

- Coltelli a squadra o spatola

MODELLO	 cm cm	 cm	 cm	 HP	 .N	 .N	 Kg
T15-460 DT2R	512	460	230_230	150-250	-	104	2340
T15-400 DT2R	446	400	200_200	140-250	-	96	2040
T15-360 DT 1R	406	360	180_180	110-200	-	84	1720
T15-320 DT 1R	347	320	160_160	110-200	-	80	1376
T15-320	347	320	160_160	90-180	-	80	1340
T15-300	327	300	150_150	90-180	-	72	1284
T15-280	307	280	140_140	90-180	-	68	1160
T15-250	277	250	125_125	70-180	24	56	1095
T15-230	257	230	115_115	70-180	22	52	984
T15-200	230	205	102_102	70-180	18	48	850
T15-180	205	180	90_90	70-105	16	40	823