





T9

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

TRINCIASARMENTI - ERBA

T9

HP 35 / 70 - KW 26 / 52



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Giunto cardanico
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Martelli lisci
- Contro-piastre martelli smontabili
- Spuntoni raccolta legna
- Piedino di appoggio
- Rullo posteriore regolabile
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
- Attacchi spostabili
- Porta apribile per la sola manutenzione
- Presa di forza 540 g/m

RICHIESTE - OPTIONAL

- Lamiera antiusura
- Rotore e martelli serie pesante per i modelli da 130 a 160 con perno da 22 (lisci o dentati)
- Coppia ruote in ferro fisse o sterzanti
- Coppia ruote in gomma fisse o sterzanti
- Coppia di slitte
- Rotore con mazze lisce serie "X" con perno da 20

ALTERNATIVO

- Coltelli

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 .N	 .N	 .Kg
T9-250	264	250	125__125	50 - 70	26	52	752
T9-220	234	220	110__110	50 - 70	24	48	672
T9-200	214	200	100__100	50 - 70	22	44	548
T9-180	194	180	90__90	40 - 70	20	40	520
T9-160	173	160	80__80	40 - 70	18	36	473
T9-150	163	150	75__75	40 - 70	16	32	413
T9-140	153	140	70__70	35 - 70	16	32	401
T9-130	143	130	65__65	35 - 70	14	28	385