





**T9S**

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

TRINCIASARMENTI - ERBA

# T9S

HP 35 / 70 - KW 26 / 52



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Giunto cardanico
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Martelli lisci
- Contro-piastre martelli smontabili
- Spuntoni raccolta legna
- Piedino di appoggio
- Rullo posteriore regolabile
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
- Presa di forza 540 g/m
- Porta apribile per la sola manutenzione

## RICHIESTE - OPTIONAL

- Lamiera antiusura
- Rotore e martelli serie pesante da 130 a 160 con perno da 22 (lisci o dentati)
- Coppia ruote in ferro sterzanti
- Coppia ruote in gomma sterzanti
- Coppia di slitte
- Rotore con mazze lisce serie "X" con perno da 20

## ALTERNATIVO

- Coltelli

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 .N	 .N	 .Kg
T9S-250	264	250	125__125	50 - 70	26	52	850
T9S-220	234	220	110__110	50 - 70	24	48	775
T9S-200	214	200	100__100	50 - 70	22	44	635
T9S-180	194	180	90__90	40 - 70	20	40	601
T9S-160	173	160	80__80	40 - 70	18	36	548
T9S-150	163	150	75__75	40 - 70	16	32	483
T9S-140	153	140	70__70	35 - 70	16	32	472
T9S-130	143	130	65__65	35 - 70	14	28	460