






PH6
HP 160 / 300 - KW 118 / 218

ERPICE ROTANTE PIEGHEVOLE CON CAMBIO ESTERNO A LEVA 3 VELOCITÀ

PH6

HP 160 / 300 - KW 118 / 218



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Presa di forza 1000 g/m
- Scatola cambio a 3 velocità con leva e sterna (Giri rotore: 1°-310 g/m , 2°-410 g/m, 3°-495 g/m)
- Posizionamento per lavoro fisso o flottante
- Attacchi anteriori oscillanti di 2a e 3a categoria
- Rullo posteriore (Packer Ø 513mm esterno , Ø 355 mm tubo)
- Barra luci posteriori
- Barri di affinamento
- Predisposizione attacco seminatrice
- Cardani laterali con limitatore a bulloni
- Protezione sassi smontabile
- Cardano Centrale PTO

RICHIESTE OPTIONAL

- Cardano con frizione
- Cardano centrale serie 12
- Cardano laterale con limitatore a nottolini
- Denti da 35 cm
- Rullo Packer posteriore da Ø 615 mm esterno , Ø 457 mm tubo
- Regolazione idraulica rulli posteriori
- Coppia di rompitraccia
- Kit scambiatore di calore

		g / m	rpm	
		1°	2°	3°
			U/min	tr/min
1000 g/m	310	410	495	

MODELLO										
	cm	cm	cm	HP	KW	cm	.N	.Kg	Kg	Kg
PH6-600	615	600	300__300	160-300	118-218	28	24	48	3410	3680
PH6-500	515	500	250__250	160-300	118-218	28	20	40	3057	3305
PH6-400	415	400	200__200	160-300		28	32	32	2710	2921