



H6

HP 100 / 200 - KW 73 / 148

GRADA ROTATIVA CON CAJA DE CAMBIOS A 4 VELOCIDADES V ERSIÓN ESTÁNDAR
para tractores de 100 a 200 Hp (74 - 148 Kw) con cambio de velocidad

H6

HP 100 / 200 - KW 73 / 148

	STANDARD		OPTION 1		OPTION 2		OPTION 3	
	g/m rpm U/min tr/min							
540 g/m	187	—	267	345	202	—	225	410
750 g/m	260	—	371	—	281	—	312	—
1000 g/m	347	—	—	—	375	—	416	—



EQUIPO ESTANDARD

- Protecciones contra los infortunios CE
- Toma de fuerza 540 g/m para modelos da 300 a 400
- Toma de fuerza 1000 g/m para modelos 450 y 500
- Caja de cambios de 4 velocidades para modelos da 300 - 400
- Cambio 2 + 2 velocidades para modelos 450 y 500
- Cardán con embrague
- Protección para piedras rimovibles
- Enganche de 3 puntos con brazos oscilantes de 2ª y 3ª categoría
- Rodillo trasero (Packer 513 mm exterior, tubo de Ø 355 mm)
- Paneles laterales móviles
- Toma de fuerza trasera
- Barra de regulacion con conectores manuales

EN OPCION

- Dientes de 35 cm, precio por diente
- Par de gatos hidráulicos para ajuste de rodillos
- Rodillo de la rueda trasera Ø 615 mm exterior, tubo de Ø 457 mm
- Cardan con limitador de levas
- Pareja borrahuellas

MODELLO										
	cm	cm	cm	HP	KW	cm	.N	.Kg	Kg	Kg
H6-500	505	500	250__250	180-200	133-148	40	20	20 DX+20	2111	2202
H6-450	455	450	225__225	160-200	118-148	36	18	18 DX+18 SX	2039	2137
H6-400	405	400	200__200	140-180	103-133	32	16	16 DX+16 SX	1938	2043
H6-350	355	350	175__175	120-180	88-133	28	14	14 DX+14 SX	1756	1862
H6-300	305	300	150__150	100-120	73-118	12	12	12 DX+12 SX	1440	1560