



PF5

HP 150 / 180

FRESADORA PLEGABLE

PF5

HP 150 / 180



EQUIPO ESTANDARD

- Protección contra los infortunios CE
- Transmission lateral con velocidades
- Engranaje de una sola velocidad (rotor 338 rpm)
- Enganches anteriores universales oscilantes 3° categoría
- Rotor 6 azadas por disco
- Sistema de ajuste flotante
- Junta con limitador de perno
- Toma de fuerza 1000 g/m
- Gatos hidraulicos para regulación del rodillo

ALTERNATIVAS

- Enganches anteriores universales oscilantes 2° categoría

EN OPCION

- Juntas cardánicas laterales con embrague
- Juntos cardanicos laterales con limitador de trinquetes
- Caja de cambios de 3 velocidades con palanca externa
- Contra-bridas (Kit para cada brida = 6 azadas)
- Rodillo posterior Parker Ø 615 mm exterior, tubo de Ø 457 mm para los modelos 380-425
- Caja de cambios de 3 velocidades con palanca externa (Rotaciones del rotor: 1°-201 g/m, 2°-266 g/m, 3°-316 g/m)

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KV	 cm	 .N	 .Kg
PF5-505	534	506	253_253	160 - 280	22	120	3326 3493
PF5-465	492	466	232_232	160 - 280	22	108	3196 3364
PF5-425	454	426	213_213	160 - 280	22	96	3012 3177
PF5-380	400	376	188_188	150 - 280	22	84	2828 2990