



PH6

HP 160 / 300 - KW 118 / 218

GRADA ROTATIVA PLEGABLE CON CAMBIO DE PALANCA DE 3 VELOCIDADES

PH6

HP 160 / 300 - KW 118 / 218



	1°	2°	3°	
				g / m rpm U/min tr/min
1000 g/m	310	410	495	

EQUIPO ESTANDARD

- Protecciones contra los infortunios CE
- Toma de fuerza 1000 g/m
- Caja de cambios de 3 velocidades con palanca externa (velocidad del rotor: 1°-310 g/m, 2°-410 g/m, 3°-495 g/m)
- Posicionamiento para trabajos fijos o flotantes
- Accesorios frontales oscilantes de 2ª y 3ª categoría
- Rodillo trasero (Paker Ø 513mm exterior, tubo de Ø 355 mm)
- Barra de luces raseras
- Barras de envejecimiento - accesorio de sembradora
- Bisagras laterales con limitador de perno
- Cardan central
- Protección para piedras removible

EN OPCION

- Cardan con embrague
- Par de borrahuellas
- Cardan central serie 12
- Cardán lateral con limitador de trinquete
- Dientes de 35 cm, precio por diente
- Rodillo posterior Paker Ø 615 mm externo, tubo de Ø 457 mm
- Ajuste del rodillo hidráulico trasero
- Kit de intercambiador de calor

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP	 KW	 cm	 .N	 .Kg	 Kg	 Kg
PH6-600	615	600	300__300	160-300	118-218	28	24	48	3410	3680
PH6-500	515	500	250__250	160-300	118-218	28	20	40	3057	3305
PH6-400	415	400	200__200	160-300		28	32	32	2710	2921