



V35
HP 50 / 110 - KW 36 / 81

CAVADORA PESADA REFORZADA CON CAMBIO DE PALANCA DE 3 VELOCIDADES

V35

HP 50 / 110 - KW 36 / 81



EQUIPO ESTANDARD








- Protección contra los infortunios CE
- Enganche a 3 puntos
- Rastrillo
- Dispositivo de ajuste de profundidad para modelos 150 a 205
- Cambio de palanca de 3 velocidades
- Ruedas de ajuste de profundidad para modelos 230 a 300
- Articulación con embrague
- Toma de fuerza 540 g/m
- Soportes de marco externos

EN OPCION

- Enganche hidráulico trasero de tres puntos
- Kit de intercambiador de calor necesario en potencias superiores a 160HP
- Cardan con limitador a trinquetes necesarios para potencias arriba de 160HP
- Gatos hidráulicos para ajuste de rastrillo
- Kit de carro de transporte
- Patines giratorios para regulación de profundidad
- Ruedas de ajuste de profundidad de gatos hidráulicos
- Kit de extensión con enganches de 3 puntos

ALTERNATIVAS

- Toma de fuerza 1000 g/m

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
V35-300	314	300	150__150	90 - 110	30	12	1498
V35-255	262	255	127__128	70 - 110	30	10	1250
V35-230	236	230	115__115	70 - 110	30	10	1190
V35-205	212	205	102__103	55 - 100	30	8	927
V35-190	196	190	95 __ 95	50 - 100	30	8	900
V35-175	184	175	87 __ 88	50 - 90	30	8	880
V35-150	158	150	75 __ 75	50 - 90	30	6	675