





V45 HP 90 / 195 - KW 66 / 143



EQUIPO ESTANDARD

- Protección contra los infortunios CE
- Enganche a 3 puntos
- · Rastrillo nivelador
- Cambio de palanca de 3 velocidades
- Tabiques laterales
- Empalme con limitador de trinquetes sólo para modelos 350 y 400
- Acoplamiento con embrague para modelos 185 a 310
- Tornillos de regulación ruedas
- Tornillos de regulación rastrillo
- Toma de fuerza 1000 g/m
- · Ruedas reguladoras de profundidad
- Toma de fuerza posterior
- · Apoyos externos para chasis
- Kit intercambiador de calor solo para modelos 350 y 400

EN OPCION

- Enganche a 3 puntos posterior hydraulico
- Kit intercambiador de calor para potencias superiores a 160 HP
- Conjunta con limitador a trinquetes en potencias superiores a 160 HP
- Gatos hidraulicos para la regulación del rastrillo
- Gatos hidráulicos para la regulación de las ruedas de profundidad
- Kit ruedas de transporte
- Rotoslitte
- Kit extensiones enganche a 3 puntos

MODELLO	cm	cm	Em CE	O O KW	cm	U .N	∆ .Kg
V45-400	425	400	200 _200	180 - 195	45	14	3062
V45-350	373	350	175175	160 - 195	45	12	2688
V45-300	316	300	150150	140 - 195	45	10	2415
V45-250	260	250	125125	100 - 195	45	8	2120
V45-185	190	185	92 92	90 - 110	45	6	1447